

油圧モーター		整備報告書			識別番号	KW-003			
					棚卸資産No	13			
<b>査定凡例</b> ◎: 極めて良好 ○: 軽微な損傷あり △: 損傷箇所あり ×: 手直し不能 ※: 正常であるが寿命を考慮し、又は 関連部品取替えに伴う新替  一: 点検せず ●: カラーチェック K: 寸法計測 ☆: その他は「特記事項」に記入 ▲: 加工修正 V: スリーブ圧入 セ: セラミック S: SUSメテコ		注文主							
		返却主							
		発送先							
		返却日	年	月	日	開放整備日	年	月	日
		発送日	年	月	日	運転日	年	月	日
		型式	HMKC080T3/90/55W1 ** A35LJ						
		機番	整備前96M20961						
			整備後96M20961						
		用途細目			開放立会日	有	無		
		処理要領	1. サンドブラスト施工 2. 開放結果見積り提出し、客先指示の上整備 3. ベアリング、シール関係は全数交換 4. シリンダーカバーを取替えない場合はシリンダーのボルト及びOリングは交換しません 5. 客先予備品として保管のため、防錆油にて組立 6. 工場性能運転実施 7. エアーリークテスト実施 8. 錆止め、塗装一式(マンセル記号アクリ700上塗ST・G52-70D2.5BG7/2)						
付属品									
返却理由									
査定及び取替部品		納期	年 月 日		単位: 1/100mm				
No	点検箇所	査定	数量	内容	No	点検箇所	査定	数量	内容
101	ケーシング				424	キー			
102	バルブケーシング				425	ネジコミュニティオン			
103	フロントカバー				426	シールワッシャー			
104	リヤカバー				435	PLMプラグ			
105	シリンダーカバー				452	ピストンリング			
109	スパーサ				453	ピストンリング			
201	クランクジク	カム面			454	ピストンリング			
		シール部			455	プラグ			
202	ピストン				456	プラグ			
203	コンロッド								
204	オサエリング				305	シム			
205	ガイドリング				410	Oーリング(FC用)			
206	コンロッドシボリ				411	Oーリング(VC用)			
208	ドラム				413	Oーリング(RC用)			
209	偏心用ピストン				414	Oーリング(SC用)			
210	偏心用ピストン				415	Oーリング(VCポート用)			
211	スペースリング								
212	スプリング					ABポート用フランジ			
301	バルブ					同上Oーリング、ボルト			
303	クロスカップリング					スプロケット、ピニオンギヤ			
305	シム					軸端用ニードルベア			
401	テーパローラーベア					軸端用サークリップ			
402	テーパローラーベア					軸端用オイルシール			
404	ピストンリング					舌付座金			
405	ピストンリング								
408	ロッキングリング								
417	オイルシール								
418	六角穴付ボルト								
419	六角穴付ボルト								
420	六角穴付ボルト								
422	六角穴付ボルト								
<b>特記事項</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 出         </div> <div style="text-align: center;"> <p>軸から見て 右回転</p> <p>軸から見て</p> </div> </div>									